

GLW1940 IP 防水LED染色灯



产品参数

光学系统

光源：19颗40W大功率RGBL 4合1 LED

光源寿命：50000小时

扫描

水平扫描:540°或630°（16bit精度扫描）

垂直扫描:270°（16bit精度扫描）

具有自动纠错的复位功能

颜色系统

RGBL混色系统

可手动调节白平衡，预设2700K / 3200K / 4300K / 5600K / 6500K / 8000K色温模式

效果模式(漩涡，万花筒)，前置镜盘可变向无极旋转、无缝拼接镜盘

宏功能均匀混色，调节1670万色彩

效果

变焦范围：7-45° 高静音电机精密调焦光斑无抖动

调光：0-100%线性调光

调光曲线：65536级无闪烁电子调光（采用静态恒流驱动方式）

频闪：最高频率可以25Hz，并可选择随机频闪

可点控

防护等级

IP65

显示

显示屏：带可充电式电池，无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设置；待机45秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

复位检测设置：长按菜单的左键和右键锁住水平垂直扫描复位，可支持灯具在飞机箱内即完成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

通过DMX数据线升级

可从控台完成更改DMX地址码, 遥控LED, 机器重设等功能

显示灯具和光源使用时间

4种通道模式: 21CH/35CH/78CH/111CH 国际标准通道

控制

输入信号隔离保护功能

可选Art-Net控制

RDM协议

电气参数

电源：AC100-240V, 50/60Hz

整灯功率：900W

尺寸重量

产品尺寸：388 × 302 × 499mm

净重：23.5Kg

特效

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。